

# レンジDo！耐熱タイプ（シール後退対策品）

## 特徴

- 粘性がある食品や加熱時間の長い冷凍食品等でシール後退が発生する事がりましたが、レンジ加熱時のシール後退を改善したレンジ袋となります。

### シール後退具合の比較

#### ・一般的な袋



シール後退が発生

#### ・レンジDo！耐熱タイプ



レンジDo！耐熱タイプではシール箇所全てにおいてシール後退は見られませんでした

※試験条件  
内容物を中華あんかけとして、レンジ加熱後のシール後退発生具合を比較しました。

- チルド・冷凍・常温流通に対応可能です。
- ボイル・レトルト殺菌(120℃以下)に対応可能です。

## ■お問合せ先

◇東京本社 営業第1部（軽包装部門）

〒103-0023

東京都中央区日本橋本町1丁目7番4号

TEL : 03-3241-5721

FAX : 03-3241-5729

◇関西支店 営業第1部（軽包装部門）

〒542-0081

大阪市中央区南船場1丁目16番10号

TEL : 06-6271-9131

FAX : 06-6261-0920

◇名古屋営業所

〒461-0004

名古屋市東区葵3丁目23番3号

TEL : 052-937-3041

FAX : 052-937-4577

◇台北営業所

100

台北市中正區忠孝東路二段88號 15F 1502室

TEL : 886-2-2393-4884

◇生産及び研究・開発拠点

静岡工場・袋井工場・掛川工場・掛川工場WEST・奈良工場・R&Dセンター